



گروه صنعتی
گناباد

LOVOL TB404R

لـوول ۴۰۴



تلفن : ۰۲۱ - ۸۸۶۷۰۶۳۹

فکس : ۰۲۱ - ۸۸۶۷۰۶۴۰

@GONABAD_INDUSTRIAL_GROUP

تهران ، بلوار میرداماد غربی

روبروی دانشگاه خواجه نصیر

شماره ۳۴۹ ، طبقه پنجم ، واحد ۱

WWW.GONABADGROUP.COM

فرمان گیری	
فرمان	هیدرو استاتیک
اکسل جلو	
نوع	TB
قفل شدن	مکانیکی
زاویه چرخش	۴۵ درجه
ترمزها	
نوع	دیسکی
نوع عمل	مکانیکی تک یا هر دو چرخ با هم
قطر	۲۲۴ میلیمتر
ترمز دستی	مکانیکی با اهرم دستی
قفل دیفرانسیل	مکانیکی
چرخ ها و تایرها	
جلو	۸،۳ - ۲۰
عقب از نوع دیسکی	۱۲،۴ - ۲۸
وزن و ابعاد	
وزن روی محور جلو	۹۷۰ کیلوگرم
وزن روی محور عقب	۱۳۶۵ کیلوگرم
وزن کل	۲۳۳۵ کیلوگرم
طول (بازو معقب به حالت افقی)	۴۰۸۶ میلیمتر
عرض	۱۸۱۵ - ۱۵۱۵ میلیمتر
ارتفاع (بالای محافظ راننده)	۲۴۹۵ میلیمتر
فاصله محوره های جلو و عقب	۱۹۹۰ میلیمتر
شعاع چرخش (بدون ترمز)	۷۶۰۰ میلیمتر
فاصله از زمین (بین محورها)	۳۴۰ میلیمتر
ظرفیت ها	
باک گازوئیل	۴۲ لیتر
سیستم هیدرولیک	۱۲ لیتر
روغن موتور	۹ لیتر
سیستم خنک کننده (آب)	۱۲ لیتر

عملکرد	
حداکثر قدرت محور P.T.O	۴۴ اسب بخار
موتور	
ساخت	XINCHAI
صادر کننده ی تاییدیه	TUF آلمان
نوع	دیزلی چهار زمانه با تزریق مستقیم
تعداد سیلندر	۴
سیستم تنفس موتور	تنفس طبیعی
قطر سیلندر	۹۸ میلی متر
کورس پیستون	۱۰۵ میلی متر
حجم موتور	۳۱۶۸ سی سی
نسبت تراکم	۱۸.۵ : ۱
قدرت	۵۰ اسب بخار
خنک شونده به وسیله	آب
فیلتر هوا	روغنی
فیلتر گازوئیل	تک یا ظرفیت بالا به همراه آبگیر
اگزوز	طرح از زیر
تجهیزات الکتریکی	
ولتاژ	۱۲ ولت با اتصال متغی بدنه
باتری	۱۰۰ آمپر
دینام	۵۳ آمپر
استارت	۳۸ کیلووات
چراغها	جلو - موقعیت - پلاک - ترمز - راهنما و چراغ شخم در عقب
سایر تجهیزات	پابل دیجیتال - بوق - پرریز ۷ پایه ای - تریلر - قطع کن برق
کلاچ	
نوع	دو مرحله ای خشک
اندازه صفحه	۲۵۰ میلیمتر
تنظیم فاصله چرخها	
جلو	۱۲۵۰ میلیمتر
عقب	۱۲۰۰ - ۱۵۰۰ میلیمتر
جعبه دنده	
نوع	شاتل شیفٹ
سرعت های خروجی	۸ سرعت جلو و ۸ سرعت عقب
محور تواندهی	
نوع P.T.O	دو سرعت (۱۰۰۰ / ۵۴۰ دور در دقیقه)
تعداد شیار	۶ شیار
هیدرولیک	
اتصال سه گانه	نوع ۱
تجهیزات	کنترل عمق شخم، کنترل وضعیت با بازوی حساس مرکزی، کنترل حساسیت
حداکثر ظرفیت بالابری در انتهای بازو ها به حالت افقی	۲۱۰۰ کیلوگرم
پمپ هیدرولیک	پیستونی